

TECNIPAC, INC.

5802 BOB BULLOCK-C1
PMB014-300, LAREDO, TX 78041 USA
TEL. (707) 361 68 29
jmarin19@hotmail.com

www.tecnipacinc.com



LLENADORA SEMIAUTOMÁTICA MODELO M-62 MINI FILL



DATOS TÉCNICOS




Velocidad de producción: 10ppm a 60ppm, según la dosis

Energía: 110 V/1 fase / 60 Hz

Volumen de llenado: 5 ml hasta 1 litro o más.

Dimensiones de máquina: 80cm x 40cm x 100cm apróx.

Peso de máquina: 40 kg



Utiliza bomba Peristáltica y sistema de Tiempo Presión para dosificar un rango amplísimo de viscosidades a volumen constante. El producto fluye a través de manguera siliconada esterilizable, y una mínima cantidad de tubería de acero inoxidable 316 L, con acabado sanitario. Las piezas en contacto con el producto son compactas y caben fácilmente en autoclave.

La bomba peristáltica es de velocidad variable, para producir solamente la capacidad requerida, generando la mínima espuma posible, en líquidos con esa tendencia. El sistema de llenado continuo permite manejar un rango muy amplio de dosis.

FARMACEUTICA	CONFITERA	ALIMENTICIA	AUTOMOTRÍZ	ELECTRÓNICA	BEBIDA	VITIVINÍCOLA	QUÍMICA	CÁRNICA	EMBUTIDOS	LÁCTEOS	COSMÉTICA	LIMPIEZA	AGROINDUSTIAL
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>